






DEVIS TECHNIQUE / PRODUCT SPECIFICATIONS :		
STYLE :	MOOD 40210	
TYPE DE PRODUIT PRODUCT TYPE :	Tuile 50 cm x 50 cm / Carpet Tile 19.68" x 19.68"	
SURFACE DU TAPIS SURFACE TEXTURE :	Bouclé à niveaux multiples / Multilevel Loop	
MÉLANGE DE FIBRES / PILE FIBER CONTENT :	100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL® 100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® Nylon	
SYSTÈME DE TEINTURE / DYE METHOD :	100% Teinture en solution / 100% Solution Dyed	
ENDOS PRIMAIRE / PRIMARY BACKING :	Polyester non-tissé / Non-Woven Polyester	
ENDOS SECONDAIRE / SECONDARY BACKING :	Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free	
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / METRIC
POIDS DU VELOURS / PILE WEIGHT :	20 oz v.c. / s.y.	678 g/m ²
CALIBRE / GAUGE :	1/12 ja. / ga.	47.2 / 10 cm
RANGÉES DE TOUFFES / STITCHES :	10.5 par po. / per in.	41.3 / 10 cm
HAUTEUR DU VELOURS / PILE HEIGHT :	0.169"	4.3 mm
ÉPAISSEUR DU VELOURS / PILE THICKNESS :	0.130"	3.0 mm
FACTEUR DENSITÉ / DENSITY FACTOR :	5538	8.03 ktex
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT :	111.04 oz par v.c. / per s.y.	3764 g/m ²
PERFORMANCE / PERFORMANCE SPECIFICATIONS :		
INFLAMMABILITÉ / FLAMMABILITY :	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I / Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class I	
DENSITÉ DE LA FUMÉE / SMOKE DENSITY :	Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode	
PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES / ANTI-STATIC PROPERTIES :	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C / Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C	
STABILITÉ DIMENSIONNELLE / DIMENSIONAL STABILITY :	Moins de 0,05% / Less than 0.05%	
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE / LIGHTFASTNESS :	L5 ou supérieur / L5 or Better	
RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE / RESISTANCE TO WET CLEANING :	5 à l'échelle des gris / Gray Scale 5	
ACOUSTIQUE ASTM-E3133	70	
ACOUSTIQUE ASTM-E492	60	
MÉTHODES D'INSTALLATION INSTALLATION METHODS :	 Quart de tour Quarter-Turn	 Non-directionnelle Non-Directional
GARANTIES / WARRANTIES :		
Garantie à vie limitée contre l'usure commerciale et antistatique / Lifetime Limited Commercial Wear & Anti-Static Garantie à vie limitée contre la délamination / Lifetime Limited Commercial Against Delamination Garantie à vie limitée de la stabilité dimensionnelle / Lifetime Limited Commercial on Dimensional Stability Garantie à vie limitée contre la détérioration de l'endos/ Lifetime Limited Commercial Against Backing Deterioration		
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL :		
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certifié GLP 3315 / Certified GLP 3315	
ORIGINE / ORIGIN :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 	

* Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com / For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com

SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES BACKING SYSTEMS AVAILABLE	DIMENSIONS	
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / METRIC
 	Tuile / Carpet Tile 19.68" x 19.68"	Tuile / Carpet Tile 50 cm x 50 cm

