




BYTOWN 40203

DEVIS TECHNIQUE PRODUCT SPECIFICATIONS

DEVIS TECHNIQUE / PRODUCT SPECIFICATIONS :		
STYLE :	BYTOWN 40203	
TYPE DE PRODUIT PRODUCT TYPE :	Tuile 50 cm x 50 cm / Carpet Tile 19,68" x 19,68"	
SURFACE DU TAPIS SURFACE TEXTURE :	Bouclé à niveaux multiples / Multilevel Loop	
MÉLANGE DE FIBRES / PILE FIBER CONTENT :	100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL® 100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon	
SYSTÈME DE TEINTURE / DYE METHOD :	100% Teinture en solution / 100% Solution Dyed	
ENDOS PRIMAIRE / PRIMARY BACKING :	Polyester non-tissé / Non-Woven Polyester	
ENDOS SECONDAIRE / SECONDARY BACKING :	Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free	
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / MÉTRIC
POIDS DU VELOURS / PILE WEIGHT :	18 oz v.c. / s.y.	610 g/m ²
CALIBRE / GAUGE :	1/12 ja. / ga.	47,2 / 10 cm
RANGÉES DE TOUFFES / STITCHES :	12 par po. / per in.	47,2 / 10 cm
HAUTEUR DU VELOURS / PILE HEIGHT :	0.157"	4.0 mm
ÉPAISSEUR DU VELOURS / PILE THICKNESS :	0.138"	3.5 mm
FACTEUR DENSITÉ / DENSITY FACTOR :	4695.65	9.18 ktex
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT :	109.04 oz par v.c. / per s.y.	3696 g/m ²
PERFORMANCE / PERFORMANCE SPECIFICATIONS :		
INFLAMMABILITÉ / FLAMMABILITY :	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I / Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class I	
DENSITÉ DE LA FUMÉE / SMOKE DENSITY :	Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode	
PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES / ANTI-STATIC PROPERTIES :	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C / Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C	
STABILITÉ DIMENSIONNELLE / DIMENSIONAL STABILITY :	Moins de 0,05% / Less than 0.05%	
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE / LIGHTFASTNESS :	L5 ou supérieur / L5 or Better	
RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE / RESISTANCE TO WET CLEANING :	5 à l'échelle des gris / Gray Scale 5	
ACOUSTIQUE ASTM-E3133	70	
ACOUSTIQUE ASTM-E492	60	
MÉTHODES D'INSTALLATION INSTALLATION METHODS :	 Quart de tour Quarter-Turn	
GARANTIES / WARRANTIES :		
Garantie à vie limitée contre l'usure commerciale et antistatique / Lifetime Limited Commercial Wear & Anti-Static Garantie à vie limitée contre la délamination / Lifetime Limited Commercial Against Delamination Garantie à vie limitée de la stabilité dimensionnelle / Lifetime Limited Commercial on Dimensional Stability Garantie à vie limitée contre la détérioration de l'endos/ Lifetime Limited Commercial Against Backing Deterioration		
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL :		
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certifié GLP 3315 / Certified GLP 3315	
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 🇨🇦	

* Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com / For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com

SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES BACKING SYSTEMS AVAILABLE	DIMENSIONS	
	IMPÉRIAL / IMPERIAL	MÉTRIQUE / METRIC
 	Tuile / Carpet Tile 19.68" x 19.68"	Tuile / Carpet Tile 50 cm x 50 cm



Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice.
 Manufacturer reserves the right to modify the specifications to improve this product without prior notice and without prejudice.